”Regler for omgang med biocidholdig bundmaling”, april 2026

1. Påføring af bundmaling:

1.1 Anvend KUN maling godkendt på - eller ganske tilsvarende - Miljøstyrelsens positivliste: https://mst.dk/media/xejprngr/oversigt-over-bundmaling-som-kan-anvendes-lovligt-dec-2024.pdf

Bløde bundmalinger anbefales udfaset, jf. de under pkt. 2 omtalte udfordringer med miljørigtig afrensning.

Det anbefales at overveje konvertering til biocidfri produkter.

1.2 Påfør kun bundmaling på en velholdt bund med god vedhæftning.

Den største forekomst af kobber og andre biocider findes i afløsnede malingsflager. Bunden bør derfor renoveres med jævne mellemrum for at undgå opbygning af tykke lag, som skaller af.

1.3 Læg en presenning eller lign. under bunden til opsamling af afløsnede malingsflager og bortskaf resterne som kemiaffald.

2. Afrensning af bundmaling:

2.1 Malingsafskrab, slibestøv og malingholdigt skyllevand skal opsamles. Dette mål opnås bedst ved at følge nedenstående anvisninger:

2.2 Fjernelse af bundmaling må kun finde sted med havnens udstyr eller udstyr og metoder godkendt af havnebestyrelsen/havnefogeden.

2.3 Kemikalier eller vådslibning må ikke (uden tilladelse fra havnebestyrelsen/havnefogeden) anvendes til fjernelse af bundmaling. En let vådslibning kan accepteres til opnåelse af en glattere bund, såfremt både vandfase og tørstof opsamles og bortskaffes.

2.4 Afvaskning af slim og begroninger må IKKE resultere i frigivelse på vaskepladsen af hverken malingsflager eller misfarvning fra vandfasen. Af samme grund frarådes anvendelse af højtryksrenser - i særdeleshed ved afvaskning af bløde malingstyper.

2.5 Afrensningsudstyr (vakuumskrabejern, slibemaskiner og gelcoathøvl) må kun anvendes, når det via støvsugerslange er koblet til havnens støvsuger eller en anden af havnebestyrelsen/havnefogeden godkendt støvsuger.

2.6 Sandblæsning/-svirpning skal ALTTID anmeldes til kommunen, ligesom havnebestyrelsen/havnefogeden skal orienteres herom. Dette gøres i god tid forud for behandlingen, således at kommunen kan rådgive om eller eventuelt stille krav til, hvordan sandblæsningen skal udføres og afrenset materiale og sand efterfølgende skal håndteres. Det må forventes, at båden skal ”pakkes ind” i et telt for at undgå støvspredning til naboer og nabobåde.